MPC 40E



As castanhas possuem desenho especifico para esta aplicação. De fácil e rápida troca dispensam porta castanha.



A prensagem é rapida e precisa controlada por micrometro.

Máquina de Prensar Porcas e Capas

*A **MPC 40E** atende as necessidades de fabricantes de terminais e conexões. Foi desenvolvida especificamente para prensar porcas giratórias e pré-prensar capas em terminais, espigões e conexões hidráulicas.*

*Compacta e de construção robusta, esta máquina foi projetada para prensar porcas nas bitolas de **-2"** a **-32"** e capas (pré-prensagem no terminal) nas bitolas de **¼"** a **2"**.*

Entre as características principais deste produto está a rapidez da prensagem (ciclo médio de três segundos por prensagem) resultando em uma grande produtividade. Outra característica é o desenho inovador, que permite o acesso pela parte superior da prensa, possibilitando ao operador total liberdade de movimentos e dispensando a necessidade de dispositivos adicionais para centralização das peças.

DIMENSÕES

Comprimento.....	600 mm
Altura.....	950 mm
Largura.....	550 mm
Massa.....	190 kg

MOTOR ELÉTRICO

Potência..... 3 CV (2,2 KW)
Alimentação.. 220/380V trifásica

Acionamento

Quadro de comando elétrico.
Acionamento por botoeira.
Opcional por pedal.

Representante:

MHP INDÚSTRIA E ASSISTÊNCIA DE MÁQUINAS LTDA

Rua Giacomo Zatti, 1.366
Bairro Fátima - CEP 95043-290
Caxias do Sul - RS - Brasil
Fone/fax: (54) 3224.4888
E-mail: mhp@mhp.ind.br

Garantia: 1. Todos os equipamentos fabricados pela MHP são submetidos a teste de funcionamento de rotina; **2.**Oferecemos garantia contra defeitos de material ou de fabricação durante o prazo de 12 meses, contados a partir da data da nota fiscal de venda; **3.**Esta Garantia não cobre defeitos causados por transporte, uso indevido, negligência, acidentes ou quaisquer outros motivos, que não especificados no item 2. **Advertências: 1.**Seleção imprópria, falha ou uso impróprio do produto descrito neste catálogo pode causar morte, danos pessoais e/ou danos materiais; **2.**As especificações técnicas contidas neste prospecto, poderão sofrer alterações sem aviso prévio.